

Boenwas

2-710x

1. Beschrijving

Ecotec boenwas is kleurloos en dient ter verzorging en voeding van houten oppervlakken.

2. Inhoud

0,40L Art. Nr. 2-7101

3. Verbruik

10 tot 20 ml/m² afhankelijk van de ondergrond.

4. Kleur: Kleurloos

5. Verdunningsmiddel: Product is gebruiksklaar.

6. Droogtijd:

Naargelang de temperatuur en de luchtvochtigheid kan er na 1/2 tot 3/4 uur opgeboend worden.

7. Waar gebruiken:

Waterafstotende verzorging voor alle ondergronden binnenshuis. In het bijzonder voor hout, kurk en ongeglazuurde tegels.

8. Eigenschappen

8.1 Technische eigenschappen:

Zachte crème-achtige pasta, hierdoor eenvoudig aan te brengen en te verwerken. Zuinig in verbruik. Zijdeglanzende waterafstotende behandeling, die de waterdampdoorlaatbaarheid niet beïnvloed. Trekt zeer snel in en kan direct nadien geboend worden. Beschadigde of verouderde oppervlakken herstellen probleemloos door meermaals opnieuw te behandelen.

8.2 Biologische eigenschappen:

Ecotec boenwas wordt op basis van niet-giftige en natuurlijke grondstoffen gefabriceerd op water- en milieuvriendelijke wijze. Ecotec boenwas heeft een gunstige invloed op de woonsfeer en veroorzaakt geen elektrostatische oplading.

9. Verwerking

De verwerkingstemperatuur mag niet minder dan 15°C bedragen. De ondergrond dient droog, stof- en vetvrij te zijn. Dan kan de boenwas zeer dun aangebracht worden. Het aanbrengen van de boenwas kan vergemakkelijkt worden door de was op te warmen. Echter niet hoger dan 50°C. Gebruik een vod die niet pluist. Na het drogen kan er met een doek of borstel gepolierd worden.

10. Materiaal

Vodden, doeken, eventueel polierborstel.

11. Stockeren

Koel, vorstvrij, gesloten verpakt.

12. Samenstelling

Carnaubawas, bijenwas, candelilawas, ceresin was en isoparaffine.

EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken.

13. Gevaarklasse – H413: Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben. **P273:** Voorkom lozing in het milieu.

14. Veiligheidsvoorschriften

Ook niet giftige onderhoudsartikelen dienen voor kinderen onbereikbaar te zijn. Het product buiten bereik van warmtebronnen en vuur houden. Gebruikte doeken laten drogen op niet-ontvlambare ondergronden, er is namelijk risico op spontane ontbranding. **P501:** Resten laten indrogen en verwijderen volgens de lokale regelgeving. Bescherm de huid tijdens het gebruik, het product kan zeldzame allergische reacties opwekken.

Deze Technische Fiche annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. De technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum. De gebruiker dient steeds na te gaan of het product gepast kan gebruikt worden op de betreffende doel of ondergrond. De Ecotec-producten worden geproduceerd door Ecotec Naturfarben GmbH en worden verdeeld in de Benelux door:

Versie 04-2015

Ecotec Natural Paints
info@ecotec-naturalpaints.be
www.ecotec-naturalpaints.be