

Vloerzeep

1. Beschrijving:

Ecotec vloerzeep is een reinigings- en beschermmiddel voor alle geoliede, geboende, en gelakte vloeren. Deze zeep kan eveneens als enige basisbehandeling voor ruwe, reeds geschuurde, zachte houtvloeren gebruikt worden.

2. Inhoud:

1L Art. Nr. 1-8701

5L Art. Nr. 1-8702

3. Verbruik:

geconcentreerd!! 1L Ecotec vloerzeep = 30 tot 50 liter onderhoudsproduct.

4. Kleur:

Kleurloos

5. Verdunningsmiddel:

Water.

6. Droogtijd:

Kan na ca. 1 u gepolierd worden.

7. Waar:

Ter reiniging van alle geboende en geoliede houten-, stenen-, kurken- of linoleumvloeren binnenshuis. Kan ook als basisbehandeling voor alle ruwe, geschuurde zachte houtsoorten gebruikt worden. (geloofd)

8. Eigenschappen:

Ecotec vloerzeep is een mengeling van verschillende hoogwaardige plantaardige zeepsoorten, lijnolie en ontvettende oliën en harsen.

9. Verwerking:

Schudden voor gebruik!

9.1 Geloogde vloeren

Als gronderingsbehandeling dient men 1 deel zeep op 1 deel lauw water te mengen. Deze mengeling dan op de vloer aanbrengen en na 60 minuten polieren. 24 Uren laten drogen.

Deze hele behandeling nog 1 à 2 keer herhalen. Voor verder onderhoud dient men enkel 5-10% vloerzeep aan het lauwwarm poetswater toe te voegen.

9.2 Geboende - geoliede vloeren

Ter reiniging van geboende of geoliede vloeren 100-150 ml vloerzeep op 5L lauw water. Bij sterk vervuilde

vloeren mag de concentratie verhoogd worden. Na het drogen kan de vloer met een zachte doek lichtjes gepolierd worden.

10. Gereedschap:

Dweil, doek, spons, flipper.....

11. Stockering:

Koel, vorstvrij, gesloten verpakt.

12. Samenstelling:

Zeep op basis van plantaardige oliën, water, lijn- en houtolie.

13. Gevaarklasse:

Niet van toepassing.

14. Veiligheidsvoorschriften:

Ook niet giftige onderhoudsartikelen dienen voor kinderen onbereikbaar te zijn.