



Technische Fiche van: Oil Remover

Datum herziening: 01/2017

Beschrijving:

OIL REMOVER is het uitgelezen product om alle olie- en vetvlekken moeiteloos te verwijderen uit poreuze ondergronden als natuursteen, beton, klinkers, metselwerk, ...

Werking:

Berdy Oil Remover wordt onverdund aangebracht over het te reinigen oppervlak. Na een droogtijd (afhankelijk van temperatuur, vochtigheid, ...) blijft er enkel een poeder over dat eenvoudig met veger en blik afgevoerd kan worden.

Technische data:

Specifieke dichtheid bij 20°C (Kg/L): 1,325

Toepassing:

Product schudden voor gebruik, vervolgens puur aanbrengen tot circa 2 cm buiten de betrokken zone. Bij normaal gebruik is er geen contact met de huid.

Het product kan niet op kunststoffen en natte ondergrond worden toegepast.

Opbrengst:

250 ml Oil Remover volstaat voor vet- & olievlekken met een omvang van 50 cm x 60 cm.

Verpakking en opslag:

Verpakking:

250 ml

Opslag:

In gesloten verpakking is Oil Remover 1,5 jaar houdbaar. Eenmaal geopend, dient ten allen tijde goed worden afgesloten.

Droog bewaren op en koelen vorstvrije plaats.

Veiligheid:

Etikettering overeenkomstig de EG-Richtlijnen, 1999/45/EG

Symbolen: Irriterend & schadelijk

Voor het gebruik de veiligheidsinformatie fiche raadplegen die op eenvoudige vraag kan bekomen worden.

Samenstelling conform aan de E.G. richtlijnen

Producent:

BERDY BVBA

Krommebeekstraat 23

8930 Menen

Belgium

+32 (0)56 30 60 10

info@berdy.be

www.berdy.be

T : +32 (0)56 30 60 10

e-mail: info@berdy.be

website: www.berdy.be