

VLOEREMULSIE

1. Beschrijving:

Ecotec vloeremulsie is een voedings- en beschermingsmiddel voor geboende of geöliede vloeren.

2. Inhoud:

1L Art. Nr. 530

3. Verbruik:

1 L vloeremulsie = 20 tot 50 liter onderhoudsproduct.

4. Kleur:

Kleurloos

5. Verdunningsmiddel:

Water.

6. Droogtijd:

Afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid, kan indien gewenst na 15 minuten gepolierd worden.

7. Waar:

Ter reiniging van alle houten-, stenen-, kurken- of linoliumvloeren binnenshuis. Kan ook als onderhoudsproduct voor geboende of geöliede vloeren gebruikt worden.

8. Eigenschappen:

Deze emulsie uit camaubawas en cocoszeep bezit zowel verzorgende als reinigende eigenschappen. Er ontstaat een openporige waterafstotende waslaag, die kan gepolierd worden.

9. Verwerking:

Gebruik op 10L water 200-500ml Ecotec vloeremulsie. Met deze vloeistof wast U alle oppervlakken vochtig op. Na het drogen kunnen deze oppervlakken met een zachte doek gepolierd worden. Als basisbehandeling kan deze emulsie eerst onverdund aangebracht worden. Wenst U, oude waslagen te verwijderen, kan dit zeer eenvoudig met Ecotec wasverwijderaar.

Ecotec vloeremulsie vervangt niet de impregnatiebehandeling of andere opbouwbehandelingen bij de aanleg van parket.

Geoliede en geboende oppervlakken, die met een microvezeldoek gepoetst worden, behoeven een grondiger onderhoud en moeten daarom regelmatig herbehandeld worden.

10. Gereedschap:

Dweil, doek, spons, flipper... De reiniging gebeurt met warm water.

11. Stockering:

Koel, vorstvrij, gesloten verpakt.

12. Samenstelling:

Camaubawas, water, cocostenside.

13. Gevaarklasse:

Niet van toepassing.

14. Veiligheidsvoorschriften

Ook niet giftige onderhoudsartikelen dienen voor kinderen onbereikbaar te zijn.

15. VOC Wetgeving:

VOC gehalte 0.1gr./L

Kategorie : d;

Type : Wb;

Grenswaarde VOC gehalte:

Vanaf 01-01-2007 : 150gr./L

Vanaf 01-01-2010 : 130gr./L